



De Gevelwijzer

damur
erit E.L.F.

ed hechtende muurverflagen
d hechtende lagen verwijderen. Zwak zuigende, gladde opper-
voorstrijken met Capagrund. Grof poreuze, zanderige of zuigen-
lakken voorstrijken met Caparol Acryl Hydrosol. Niet goed
minerale verflagen mechanisch verwijderen, de ondergrond
en voorstrijken met Caparol Haftgrund.

anzende laklagen
n. Voorstrijken met Capagrund.

verflagen
rale verflagen mechanisch verwijderen. Een
met Syllitol Konzentrat, verdund met water in

een voorstrijklaag aanbrengen met
water in de verhouding 2:1.

2.4. Ondergronden met schade

Roet-, water- en vetvlekken, roetaanslag na brand
Roet-, water- of vetvlekken afnemen met water en een vetoplossend schoon-
maakmiddel. Goed laten drogen. Ingetrokken vlekken goed afborstelen.
Een isolerende voorstrijklaag aanbrengen met Caparol Filtergrund fijn.
(Op een contrastrijke en op een sterk of ongelijkmatig zuigende onder-
grond eerst een grondlaag Isodeck aanbrengen verdund met 5 - 10%
water).
Af te werken met:
- Isodeck

Plafonds en wanden met nicotine-aanslag, normaal verontreinigd
Nicotine-aanslag afnemen met water en een vetoplossend schoonmaak-
middel. Goed laten drogen. Ingetrokken vlekken goed afborstelen.
(Op een contrastrijke en op een sterk of ongelijkmatig zuigende onder-
grond eerst een grondlaag Isodeck aanbrengen verdund met 5 - 10%
water).
Af te werken met:
- Isodeck

Plafonds en wanden met nicotine-aanslag, sterk verontreinigd
Nicotine-aanslag afnemen met water en een vetoplossend schoonmaak-
middel. Goed laten drogen. Ingetrokken vlekken goed afborstelen.
Een isolerende voorstrijklaag aanbrengen met Caparol Filtergrund fijn.
(Op een contrastrijke en op een sterk of ongelijkmatig zuigende onder-
grond eerst een grondlaag Isodeck aanbrengen verdund met 5 - 10%
water).
Af te werken met:
- Isodeck

Watervlekken met schimmelvorming
Vlekken afnemen met water en een vetoplossend schoonmaakmiddel.
Goed laten drogen. Ingetrokken watervlekken goed afborstelen.
Een isolerende voorstrijklaag aanbrengen met Caparol Filtergrund fijn.
Af te werken met:
- Indeko-W

