

NOL INDUSTRIELAK (hoog- en zijdeglans)

krasvaste afdek op basis van urethan/alkydhars.
urethan/alkydhars

PRODUCTTYPERING

WIJZO VINYLZINKFOSFAATPRIMER

Roestwerende high build primer op basis van een vinylcopolymeer-
urethan/alkydhars combinatie.

copolymeer-urethaanalkydhars
werende pigmenten

veilig
depasbaar

verf

immer op gestraald staal en speciaal voor oude verzinkte
ver oude verflagen.

ofdroog na ca. 1 uur; overschilderbaar na ca. 24 uur

en ondergrondtemp., relatieve vochtigheid max. 85%
quit en airless spray

sput

4 MPa (3-4 bar)

0,015-0,018 inch (0,38-0,46 mm)

% spuitverd. AR

sputverduunning AR

sputverduunning AR

roge laagdikte: 7 m²/l (5,6 m²/kg)

applicatiemethode 60-85% van het theoretisch rendement

maximaal 60°C

9

maximaal 60°C

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

HET VERFBOEK VAN WIJZONOL



Wijzonol
BOUWVERVEN

Minimale gebruikstermijn

VEILIGHEIDSASPECTEN

Vlampunt

ARBO-aanduiding

Gevarencode

12 maanden

23°C

oplosmiddelrijk; voldoet voor professioneel gebruik binnen niet aan ARBO.

R10 Ontvlambaar.

S16 Vervolgens verwijderen van ontstekingsbronnen. Niet roken.

S23 Gas/rook/damp/sputnevel niet inademen.

rijk; voldoet voor professioneel gebruik binnen niet aan ARBO.

baar.
houden van ontstekingsbronnen. Niet roken.
damp/sputnevel niet inademen.